

Exhibit 9

?

?

?

Enter the word

?

[Productions](#)

- About us

•

[Прицелы ночного видения](#)

[ИК осветители](#)

[Приборы ночного видения](#)

[Дневная оптика](#)

[Крепления](#)

[Тепловизионные прицелы](#)

[Тепловизионные насадки](#)

•

Price

Fotogallery

Contacts

?

?

?

[Home](#)

InfraTech IT-1TWS-315AH

InfraTech IT-1TWS-315AH

870 000
640x480, 30 Hz, 17 μm, 1,7x
[To Order](#)
Dear Clients!
To purchase, please fill out the form
below.

?

[Фотогалерея](#)

To view three-dimensional image
of the goods must be installed
[Adobe Reader X](#)

*Name:

*Address:

*Telephone:

*E-mail:

Numbers:

Coments:

?

Send

Cancel

?

News
02.10.2014

Матрица	
Тип сенсора	неохлаждаемая микроболометрическая матрица (FPA)
Частота , Гц	25-30
Разрешение	640x480
Размер пикселя , мкм	17
Спектральный диапазон	8÷14
мкм	

[Международная выставка «ARMS & Hunting 2014»](#)

?

Приглашаем Вас посетить наш стенд F52 на
Международной выставке «ARMS & Hunting 2014»,
которая будет проходить с 09 по 12 октября в
выставочном комплексе Гостинный двор г. Москва.

INTERNET ARCHIVE
Wayback Machine

[2 captures](#)
14 Jul 2015 - 16 Jul 2015

20142015

16

СОВЕРШЕНСТВО

Минимальная дистанция фокусировки , м

5

01.02.2013

Оптическое увеличение , крат

1,7

[Thermal sight](#)

?

Цифровое увеличение

x2, x4, x8

01.02.2013

Угол поля зрения , град

12,6x9,4

[The new site](#)

Шаг выверки , см/100м

2,8

Диоптрийная настройка

-5...+2

Удаление выходного зрачка , мм

55

Электроника

Тип дисплея

AMOLED (цветной)

Разрешение дисплея

800x600

Видеовыход

PAL/NTSC

Питание , В

3÷6

Источник питания

2x RCR123A

Эксплуатационные параметры

Диапазон температур , °C

-40...+60

Относительная влажность , %

98

Ударная нагрузка , g

800

Степень защиты

IP67

Габаритные размеры , мм

235x65x63

Вес , кг

0,65

[Home](#)[About us](#)[Productions](#)[Price](#)[Fotogallery](#)[News](#)[Contacts](#)[Карта сайта](#)

11 981
2 470
668

© "Infratech" 2015

?

Выполняется запрос